

	Rodzaje Powierzchni Kraftmann															
Parametry	Matt White E	Matt White Pro	Matt White HD	Matt White Flex	WhiteFlex HD	Matt Grey E	Matt Grey Pro	Silver 3D HD	Matt Grey Flex	GreyFlex HD	Twin Vision	Silver 3D	White Soundscreen Micro-Perforated* HD	Silver Soundscreen MicroPerforated* HD	White Soundscreen Macro-Perforated* HD	Silver Soundscreen MacroPerforated* HD
Projekcja (Przód/Tył)	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód/Tył	Przód	Przód	Przód	Przód	Przód
Współczynnik Odbicia Gain	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	1.8	1.0	1.0	1.8	1.4/2.9/3.6 ±10%	1.1/2.2 ±10%	1.4/2.2/2.9 ±10%	1.1 ±10%	1.4/2.9 ±10%
Kąt Widzenia [°]	150°	100°	140°	110°	100°	150°	150°	29° ±5%	90°	80°	60°	29° ±5%	150°	29° ±5%	150°	29° ±5%
Gramatura [gr/m ²]	440	520	760/ 900	280	450	440	520	760/ 900	280	450	380	380	390	390	285/ 390	285/ 390
Grubość [mm]	0.38	0.4	0.6/ 0.75	0.28	0.33	0.38	0.4	0.60/ 0.75	0.28	0.33	0.28	0.38	0.32	0.32	0.32/ 0.38	0.32/ 0.38
Szerokość rolki [m]	1.85	2.5	3.5/ 5.1	3.2	3.2	2.2	3.2	3.5/ 5.1	3.2	3.66	3.2	2.2/3.2	3.42	3.66	2.2	2.1
Dźwięko-Przepuszczalna	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Wielkość Otworów [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.3	1.3
Certyfikat łatwopalności	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kompatybilność Aktywne 3D	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	POPRAWNA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA	DOBRA
Kompatybilność Pasywne 3D	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	BARDZO DOBRA	NIE	NIE	NIE	BARDZO DOBRA	NIE	BARDZO DOBRA	NIE	BARDZO DOBRA
Kolor Płótna - Tył	Black	Black	Black	White	Black	Black	Black	Black	Grey	Black	-	Silver	Black	Black	White	Silver

Uwaga: Ze względu na mikro-otwory, materiał Micro-Perforated może wywoływać bardzo małe wady wyświetlanego obrazu tzw. "Moire Effect".

Dlatego zaleca się używanie tej powierzchni projekcyjnej z projektorami w technologii jedno-chipowego DLP jeśli to konieczne.

W innym przypadku możemy przygotować specjalnie dla Państwa opcję Macro-Perforated z otworami 1,3 [mm].